La'sen USB SERIES

3Aシリーズ

USB+C NEW



Type-C 2ポート 搭載モデル **対応**

Standard

- ・スタンダードタイプ
- ・ 低コスト
- · MAX3A 出力

充電ケーブル 盗難防止有り

(オプション

USBL+C NEW



Type-C 搭載モデル

載モデル対応

・LED 常時点灯で 通電確認ができる

搭載

2ポート

· MAX3A 出力

充電ケーブル 盗難防止有り (オプション)

USB**IIIL+C**





Type-C 2ポート 搭載モデル **メオル**

ボート|外付け **寸応**| 仕 様

LED 搭載

後付け 対 応

- 設置方法が3種類より 選択可能です。
- ・LED レインボー点灯
- · MAX3A 出力

- · USBⅢL+C
- · USBⅢ-L3A
- · USBⅢ-L



|待機時 レインボ−点灯



充電中 青色点滅



充電完了 レインボ-点灯

USBIII-L3A

USB

CHARGER









- 設置方法が3種類より 選択可能です。
- ・LED レインボー点滅

充電ケーブル 盗難防止有り

(オプション)

USB-3A

La'sen BA

USB **■≥**→

Charger



タイプ

充雷ケーブル

盗難防止有り

(オプション)

USB-L3A



USB-LS/



LED

LED の常時点灯で 通電確認が できます。

充電ケーブル 盗難防止有り

(オプション)

USB-mini3A

USB **.**

CHARGER



外付け 仕 様

後付け 対 応

- ・場所を選ばず 設置が簡単
- 配線の出し口が 4方向選択可能
- ・スモークカラー

スリムUSB-3A



Standard

台間わずか 1 cm~ 設置できます

充電ケーブル 盗難防止有り (オプション)

USB-HL3A



A LED







- LED の常時点灯で通電確認ができます。
- ・充電ケーブルの 盗難防止が 標準装備

USB-H3A



盗難 防止 外付け 仕 様

後付け対 応

充電ケーブルの 盗難防止が 標準装備

La'sen USB SERIES 2.4Aシリーズ

USB-2.4A



USBIII-L



USB-L2.4A





Standard

- 低コスト
- スタンダード タイプ

盗難防止有り (オプション)





- **LED**
- ・設置方法が3種類より 選択可能です。
- ・LED ライト レインボー点灯

盗難防止有り (オプション)



LED 常時点灯で 通電確認できる

充電ケーブル 盗難防止有り

(オプション)

USB-H



後付け 対 応

外付け 仕 様

盗難 防止

充電ケーブルの 盗難防止が 標準装備







盗難

充電ケーブルの 盗難防止が 標準装備

スリムUSB-2.4A



Standard

台間わずか1cm~ 設置できます

> 充電ケーブル 盗難防止有り (オプション)



CALL-USB CALL付金 T-type

- ・呼出ボタン付き USB
- ・USB 位置下タイプ



CALL-USB CALL付金 **U-type**



- ・呼出ボタン付き USB
- ・USB 位置上タイプ





USB+UV-C

- **UV-C** · UV-C 除菌搭載
- 充電しながら除菌することができます。

充電ケーブル 盗難防止有り

(オプション)

2ポートUSB



2PORT-USB

・USB ポート LED 什様

- •2口同時充電
- · MAX3A出力

充電サービス

2ポートUSB外付けタイプ

2PORT-USB +外付け用アタッチメント

- 2 口同時充電
- · MAX3A出力
- ・USBポート LED 仕様









La'sen USB SERIES

アクセサリ

【マグネット付充電ケーブル】

ケーブルをマグネットですっきり固定することができます。 対応端子:iPhone/type-c/microUSB





マグネット付3A対応充電ケーブル N ML (長さ:21cm)



マグネット付充電ケーブル ※2.4A 対応 **ML750** (長さ:75cm)

マグネット付充電ケーブル ※2.4A 対応 ML (長さ:21cm)

マグネット付充電ケーブル ※2.4A 対応 **MS** (長さ:14cm)





マグネット付充電ケーブルの固定場所に。



TYPE-1



TYPE-2



TYPE-3



【USB充電ケーブル盗難防止カバー】

USB チャージャーに取付けることにより、充電ケーブルの盗難、断線の防止ができるアイテム。

USBアタッチメント



≪対応機種≫

- · USB2.4A · 3A
- · USB-L2.4A · 3A

USBIII-L専用充電 ケーブル盗難防止カバー



≪対応機種≫

- · USBIII-L
- · USBIII-L3A

USB外付け用 盗難防止付きホルダー



- ≪対応機種≫ • USB2.4A • 3A
- · USB-L2.4A · 3A
- · USB+C
- · USBL+C

スリムUSB用盗難防止BKT



≪対応機種≫

- ・スリムUSB2.4A
- ・スリムUSB3A

USB+UV-C専用 充電ケーブル盗難防止カバー



≪対応機種≫

· USB+UV-C

USB-mini3A用 盗難防止アタッチメント



付属品

≪対応機種≫

· USB-mini3A

【USBプレート/USBフタ】

外付け仕様の為、Φ40mm の穴加工が必要です

【渡りケーブル】



【USB ケーブル】





USB フタ







ケーブル長さ: 2500 mm ケーブル長さ:400 mm

(ロングタイプ 900 mmへ変更の場合は別途お見積りとなります)

オプション

【電源 || ハイパー / 電源 || ハイパー (T)】






入力電源:AC100V ±20% 出力電源: DC12V/8.5A (最大) 消費電力:約100W(最大)

ケーブル長さ: AC ケーブル 1800 mm DC ケーブル 1480 mm

e-TECH


外観図 [USB+C/ USBL+C] [USB3A / USB-L3A/ USB2.4A/ USB-L2.4A] 【スリムUSB3A /スリムUSB2.4A】 取付穴寸法 取付穴寸法 ----∞[-[[取付穴寸法 30 26.6 4 (USB-mini3A) [USB-HL3A/ USB-H3A/ USB-H / USB-HL/USB+C/USBL+C] 380 ※取付ビス仕様:Φ3×6以上をご使用下さい ケーブル出口3方向ございます。 30 出荷時のケーブル出口は 30 22 右側です。(標準) -ブルを出す位置は設置場所に応じ 00002000 ご変更可能です。 ※注文時にご指示お願いします。 40.8 【USBⅢL-3A / USBⅢ-L/ USBⅢL+C】 ≪MS タイプ≫ ≪MK タイプ≫ ≪W タイプ≫ 間柱取付: 出荷時ねじ止め 間柱取付:現地工事 両面テープ取付(工事不要) 間柱に配線穴を開け 工場出荷時、間柱に取付済み 左右・上のいずれかの配線用溝 両面テープで間柱に取付 取付穴寸法 取付穴寸法 よりUSB ケーブを通す USBケーブル(着脱式) 12.5 30 配線用溝 <u>USBケーブル</u> U\$B 9 8 9 47 USB外形 、両面テーフ 30 両面テープ








【CALL-USB Uタイプ】




[USB+UV-C]




【2 ポート USB】



【2 ポート USB+ 外付け用アタッチメント】



【USB プレート +USB】



商品仕様

【USB3A シリーズ】 入力電源:DC12V USB 出力: DC5V/3A(最大) USB 消費電力:約15W(最大) USB 消費電力:約12W(最大)

【USB2.4A シリーズ】 入力電源:DC12V USB 出力: DC5V/2.4A(最大)

【2 ポート USB】 入力電源:DC12V USB 出力: DC5V/1.5A×2 (最大) USB 消費電力:約15W(最大)

推奨電源数:

※USB2.4A シリーズ 10 個につき電源 II ハイパー 1 台 ※USB3A シリーズ 6 個につき電源 II ハイパー 1 台

注意事項

- ※電源 BOX 必要数は別紙にてご確認ください。
- ※必ず専用の渡りケーブルを使用してください。 ※ご使用の際は必ず接続機器に適合した充電ケーブルをご使用下さい。
- ※設置の際、USBケーブルは全て接続してから AC コンセントに接続してください。 ※ipod 等のデジタルオーディオプレイヤーは、充電中ミニプラグでの再生ができない場合が ありますが故障ではありません。あらかじめで了承下さい。 ※USB・TYPE-C 挿入口に異物を入れないで下さい。破損の原因となります。 ※電源プラグや USB・TYPE-C 差込口についたほこりやゴミ等は乾いた布で拭き取ってください。

- ※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ※保証期間:6ヵ月

製造元

イーテック株式会社

神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3 **C-TECH** 電話: 045-978-5861 FAX: 045-972-2605

レジェンド株式会社

LEGEND

代理店